

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 07 АПРЕЛЯ 2025 г).

1. Трансформаторы масляные герметичные типа ТМГ:

- Диапазон мощности – 25-1000 кВА
- Номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 6; 10 кВ
- Регулирование напряжения ПБВ со стороны ВН – $\pm 2 \times 2,5\%$
- Климатическое исполнение – У1, УХЛ1
Номинальное частота - 50 Гц.



Трансформаторы силовые, трехфазные, двухобмоточные с естественным охлаждением масла. Трансформаторы этого типа выполнены в герметичном исполнении с полным заполнением маслом. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофрированных стенок бака за счет пластичной их деформации. Преимуществом герметичных трансформаторов является то, что масло не имеет непосредственного контакта с атмосферой, исключая попадание влаги из окружающей среды.

Прайс на трансформаторы типа ТМГ:

Мощность, кВА	Цена Без НДС, руб.	Цена С НДС, руб.	Потери ХХ Вт.	Потери КЗ Вт.
25 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11)	99 300	119 160	110	600
40 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11)	108 800	130 560	150	1050
63 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11, Δ/Ун-11)	129 400	155 280	170	1 350
100 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0 (У/Зн-11, Δ/Ун-11)	153 200	183 840	220	2 300
160 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(У/Зн-11, Δ/Ун-11)	196 800	236 160	400	3 200
250 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(У/Зн-11, Δ/Ун-11)	243 400	292 080	600	3 600
400 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(Δ/Ун-11)(У/Зн-11,Δ/Ун-11)	308 700	370 440	750	6 000
630 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(Δ/Ун-11)	441 600	529 920	1 000	8 000
1000 кВа 10(6)/0.4 У1,У/Ун-0(Δ/Ун-11)	650 600	780 720	1 500	11 500
1000 кВа 6/0.4 У1,У/Ун-0	658 000	789 600	1 500	11 500

Примечание:

Стоимость ТМГ мощностью 25-400 без учета катков и контактных зажимов по НН и ВН.

Стоимость ТМГ мощностью 630-1000 с учетом катков и контактных зажимов по НН, но без контактных зажимов ВН.

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:8(499)642-56-66)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 07 АПРЕЛЯ 2025 г).

Прайс на трансформаторы типа ТМГэ (энергоэффективные):

Мощность, кВА	Цена Без НДС, руб.	Цена С НДС, руб.	Потери ХХ Вт.	Потери КЗ Вт.
250 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	329 400	395 280	425	3250
400 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	430 950	517 140	610	4 600
630 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	598 100	717 720	780	6 700
1000 кВа 10(6)/0.4 У1, У/Ун-0(Δ/Ун-11)	831 900	998 280	1 100	10 500

2. Трансформаторы сухие типа ТСН, ТСКС:

- Диапазон мощности – 25-63кВА, без ПБВ.
- Номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 6; 10 кВ
- Климатическое исполнение – УЗ, УХЛЗ
Номинальное частота - 50 Гц.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток «F», (H)

Верхнее значение рабочей температуры для исполнения УЗ - плюс 40°С нижнее до -65.

Трансформатор этого типа трехфазный сухой специального назначения предназначен для питания собственных нужд шкафов КРУ класса напряжения 6 и 10 кВ.. по ГОСТ 8865-93. Охлаждение естественное воздушное. Исполнение - открытое (без кожуха). Трансформатор устанавливается внутри помещений с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий или в шкаф, в котором предусмотрено охлаждения трансформатора.

По требованию потребителя трансформаторы могут быть изготовлены под определенные размеры ячеек. Различное сочетание напряжений до 15 кВ. Могут быть оснащены со стороны ВН дополнительными опорными изоляторами или иметь выводы для подсоединения напрямую к линии или элементам защиты.



Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:84996425666)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 07 АПРЕЛЯ 2025 г).

Основное преимущество наших трансформаторов – магнит выполнен по технологии степ-леп. Высоковольтные обмотки намотаны по специальной технологии максимально снижающие напряженность в межслоевом пространстве, что обеспечивает большую надежность от возникновения разрядов. Обмотки трансформатора могут быть алюминиевые или медные. Обмотки блоком пропитаны под вакуумом специальными электротехническим лаком высокотемпературной сушки.



1. Трансформаторы сухие типа ТС, ТСЗ:

- Диапазон мощности – 25-1000 кВА, (без ПБВ и с ПБВ).
- Номинальное напряжение первичной обмотки ВН – 0,4, 0,69, 6; 10 кВ.
- Климатическое исполнение – УЗ, УХЛЗ
Номинальное частота - 50 Гц.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток «F», («H»)
В базовой комплектации IP 00 (кожух по требованию)



Трансформатор этого типа трехфазный сухой специального назначения предназначен для питания собственных нужд. Класс напряжения 1, 6 и 10 кВ. Охлаждение естественное воздушное. Трансформатор устанавливается внутри помещений с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий. По требованию потребителя трансформаторы могут быть изготовлены с кожухом и без, могут быть оснащены термодатчиком, термореле, виброопорами, дополнительными приспособлениями для такелажных работ. Различное сочетание напряжений от 0,23 до 15 кВ.



Основное преимущество наших трансформаторов – магнит выполнен по технологии степ-леп. Высоковольтные обмотки намотаны по специальной технологии максимально снижающие напряженность в межслоевом

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:84996425666)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300

ЧЕХОВСКИЙ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ЗАВОД

(цены актуальны с 07 АПРЕЛЯ 2025 г).

пространстве, что обеспечивает большую надежность от возникновения разрядов. Обмотки трансформатора могут быть алюминиевые или медные в базовой комплектации алюминиевые. Обмотки блоком пропитаны под вакуумом специальными электротехническим лаком высокотемпературной сушки.



Прайс на трансформаторы типа ТС Алюминиевые обмотки:

Мощность, кВа	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Потери XX, Вт.	Потери КЗ, Вт.
ТС 25 кВа	181 400	217 680	200	600
ТС 40 кВа	205 100	246 120	230	1000
ТС 63 кВа	245 500	294 600	320	1 450
ТС 100 кВа	295 600	354 720	440	2 000
ТС 160 кВа	333 500	400 200	670	2 700
ТС 250 кВа	389 100	466 920	850	3 700
ТС 400 кВа	574 300	689 160	1 000	4 900
ТС 630 кВа	703 900	844 680	1 300	7 300
ТС 1000 кВа	954 000	1 144 800	1 800	10 200

Примечание:

1. Цены даны в базовой комплектации: схема Y-Y, D-Y, с ПБВ, алюминиевые обмотки, без кожуха, 6 и 10 кВ.
2. Цены на другую комплектацию уточняйте у менеджеров.

Прайс на трансформаторы типа ТС медные обмотки:

Мощность, кВа	Цена без НДС, руб.	Цена с НДС, руб.	Потери XX, Вт.	Потери КЗ, Вт.
ТС 25 кВа	313 400	376 080	200	600
ТС 40 кВа	356 900	428 280	230	1000
ТС 63 кВа	449 000	538 800	320	1 450
ТС 100 кВа	538 300	645 960	440	2 000
ТС 160 кВа	609 900	731 880	670	2 700
ТС 250 кВа	711 400	853 680	850	3 700
ТС 400 кВа	1 050 100	1 260 120	1 000	4 900
ТС 630 кВа	1 287 200	1 544 640	1 300	7 300
ТС 1000 кВа	1 744 500	2 093 400	1 800	10 200

Примечание:

1. Цены даны в базовой комплектации: схема Y-Y, D-Y, с ПБВ, медные обмотки, без кожуха, 6 и 10 кВ.
2. Цены на другую комплектацию уточняйте у менеджеров.

Телефон: [8 \(499\) 642-56-66](tel:8(499)642-56-66)

E-mail: sale@chtrz.ru

ул. Чехова, 20Б, г. Чехов, Московская область, 142300